



Κατάλληλο κυρίως για επαγγελματική χρήση



- * Μεταλλικά Πλήκτρα
- * Τηλεχειριστήριο
- * Βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις (2 kW & 3 kW αντίστοιχα για τα Μοντέλα SCH-24BLW & SCH-48BLW).
- * Εύκολη Τοποθέτηση
- * Εύκολη Χρήση
- * Καλαίσθητη Εμφάνιση
- * Μεγάλη γωνία κατεύθυνσης παροχής αέρα

MODELS		SCH-24BLW	SCH-48BLW
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		R407c	R407c
ΑΠΟΔΟΣΗ	ΨΥΞΗ Btu/h W	23986 7030	40944 12000
	Θερμανση Btu/h W	26385+7000 7733+2000	45038+10000 13200+3000
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (W)	ΨΥΞΗ	2850	4900
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	2850	4900
ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (A)	ΨΥΞΗ (max)	13	8,4
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (max)	12,5	8,4+4,5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	Hz (V/Hz)	220-240V/50Hz	380-415V-/50Hz
EER	ΨΥΞΗ W/W	2,47	2,45
COP	ΘΕΡΜΑΝΣΗ W/W	2,71	2,69
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (γρ)		1750	2850
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (CBM/h)		1100	2100
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dBA)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	42-49	46-51
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ		SCROLL	
ΜΑΡΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ		HITACHI	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ(Π*Β*Υ)	483*300*1705	605*370*1897
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Π*Β*Υ)	330*900*860	340*945*1255
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (χλγ)	38	58
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (χλγ)	51	120

* Τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

CE
RoHS

SKYTEC