

# Κλιματιστικά Τοίχου Διαρρούμενου τύπου

## R407c



### Μοντελο Μ

Κλιματιστικές μονάδες τοίχου, με μοντέρνα σχεδίαση. Ο ιδανικός σύντροφος χειμώνα-καλοκαίρι. Προσφέρει θαλπωρή και δροσιά αντίστοιχα.

- \* Λειτουργεί με οικολογικό φρέον R407c.
- \* Εργονομικό, πρακτικό 24ωρο τηλεχειριστήριο, με προγραμματισμό για εξοικονόμηση ενέργειας
- \* Λειτουργία αφύγρανσης
- \* Νυκτερινή λειτουργία
- \* Ρυθμιζόμενες περσίδες
- \* Αυτόματη επανεκκίνηση με 3λεπτη χρονική καθυστέρηση για την προστασία της συσκευής.

MODELS		M9000	M12000	M18000	M24000
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		R407C	R407C	R407C	R407C
ΨΥΞΗ	Btu/h	8871	11942	17060	22860
	W	2600	3500	5000	6700
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Btu/h	10918	13989	19107	25931
	W	3200	4100	5600	7600
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (W)	ΨΥΞΗ	1000	1330	1890	2650
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	1100	1400	1900	2570
ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (A)	ΨΥΞΗ (max)	4,4	6	8,6	12,1
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (max)	4,9	6,3	8,7	11,7
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	Hz ( V/Hz )	220-240V/50Hz			
EER	ΨΥΞΗ W/W	2,60	2,63	2,65	2,53
COP	ΘΕΡΜΑΝΣΗ W/W	2,91	2,93	2,95	2,96
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΞΗ	E	D	E	E
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	D	D	D	D
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ	(γρ)	680	950	1500	1830
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	(l/h)	1	1,2	1,9	2,3
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	cbm/h	470	620	800	1050
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	dBA	36	40	42	43
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ( Π*Υ*Β)	750*250*188		906*286*235	1080*330*222
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Π*Υ*Β)	700*535*235	780*540*250	760*590*286	845*695*335
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (χίλγ)	8,5		13,5	17
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (χίλγ)	32	36	41,5	62

\* Τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

CE  
RoHS

**SKYTEC**