

ΜΟΝΤΕΛΟ		TAN/TAG A10HWI	TAN/TAG A13HWI	TAN/TAG A16HWI
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	BTU/h	10.000 2.700 - 12.000	12.500 2.700 - 14.100	16.000 1.700 - 18.000
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	BTU/h	13.200 2.400 - 18.000	17.100 2.400 - 20.700	23.800 1.700 - 33.400
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ	W	660	885	1.560
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	W	765	1.130	1.800
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΞΗ (EER)	4,44 A	4,14 A	3,01 B
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (COP)	5,05 A	4,43 A	3,88 A
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	1,60	1,60	2,80
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Volts/Phase/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	m ³ /h	660	750	930
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	dB(A)	25	25	28
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	dB(A)	42	42	48
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	799	799	799
	ΥΨΟΣ (mm)	295	295	295
	ΒΑΘΟΣ (mm)	210	210	210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	780	780	780
	ΥΨΟΣ (mm)	550	550	550
	ΒΑΘΟΣ (mm)	278	278	278
ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	Kg	9,50	9,50	9,50
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	Kg	35	35	35
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R-410A	R-410A	R-410A