



Κατάλληλο κυρίως για επαγγελματική χρήση

- * Οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων
- * Μεταλλικά πλήκτρα
- * Τηλεχειριστήριο
- * Βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις 2kW & 3,5kW Αντίστοιχα.
- * Εύκολη Τοποθέτηση
- * Εύκολη Χρήση
- * Καλαίσθητη εμφάνιση
- * Ευρεία γωνία παροχής αέρα



MODEL			MFS2-24RN2	MFS2-48ARN2
Απόδοση	ΨΥΞΗ	Btu/h	24000	48000
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Btu/h	29000/7200	53000/12000
Ηλεκτρικά		V/Hz/Φ	220/50/1	380/50/3
Κατανάλωση (W)	ΨΥΞΗ	W	2900	5500
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		2900+2100	5500+3500
Ρεύμα λειτουργίας (A)	ΨΥΞΗ	A	12,5	9
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		12,5+10	9+5,8
EER	ΨΥΞΗ	Btu/h	8,3	8,8
COP	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	W/W	2,9	2,8
Παροχή αέρα		m3/h	1100	2000
Συμπίεστής/Ψυκτικό υγρό			SCROLL / R407c	SCROLL / R407c
Επίπεδο θορύβου	Εσωτερική	dB(A)	40/38	44/42
	Εξωτερική	dB(A)	58	58
Ψυκτικές συνδέσεις		inch	3/8" -5/8"	1/2" - 3/4"
Διαστάσεις (W*H*D)	Εσωτερική	mm	500*1665*273	540*1775*379
	Εξωτερική	mm	845*695*335	940*1245*360
Βάρος	Εσωτερική	kg	46	58
	Εξωτερική	kg	64	110

* Τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

