

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

R134a

Φιλικό με το περιβάλλον



Υγρασία τέλος

**Νέα
αναβαθμισμένα μοντέλα
σε 2 αποδόσεις
με την ποιότητα της SKYTEC**

- ❄ **Απαλλαγείτε από τους πόνους των αρθρώσεων και τη δύσπνοια.**
- ❄ **Τέλος στις δυσάρεστες οσμές της μούχλας**
- ❄ **Προστατεύστε το σπίτι σας από τις φθορές της υγρασίας στους τοίχους και τα επίπλα.**

CE

RoHS

SKYTEC

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Αθόρυβος και αποδοτικός

R134a

Φιλικό με το περιβάλλον

Ο έλεγχος της υγρασίας είναι απαραίτητος

Απαραίτητο σε όσους υποφέρουν από πόνους αρθρώσεων και δύσπνοια. Προστατεύει το σπίτι σας από τις φθορές που προξενεί η υγρασία στους τοίχους και τα έπιπλα. Σας απαλλάσσει από τις δυσάρεστες οσμές της μούχλας.



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

για εύκολη μεταφορά.
Μικρός, φορητός και ελαφρύς.



ΦΙΛΤΡΟ

Εύκολα αποσπώμενο, πλενόμενο φίλτρο.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΝΕΡΟΥ

για έλεγχο της στάθμης νερού,
και αποσπώμενο δοχείο για εύκολο άδειασμα.



ΡΟΔΕΣ

εφοδιασμένοι με 4 ρόδες
για εύκολη μεταφορά.

Για υγιεινό περιβάλλον χωρίς υγρασία στο σπίτι, στο γραφείο, στο εξοχικό

Ρυθμίζει την υγρασία αποτελεσματικά, απομακρύνοντας μέχρι 20 λίτρα ημερησίως.

Καλύτερη απόδοση της θέρμανσης στο χώρο. Σταματάει αυτόματα μόλις γεμίσει το δοχείο.

Διαθέτει σύστημα αποχέτευσης για αδιάλειπτη λειτουργία.

Έφοδιασμένο με ηλεκτρονικό χειριστήριο και μικροεπεξεργαστή αυτόματης απόψυξης.

MODEL		MDB-14DEN3	MDB-20DEN3
Αφύγραση Moisture removal	L/day	14 L/day	20L/day
Ισχύς ρεύματος Power supply	V/Hz/Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Ψυκτικό μέσο Refrigerant gas		R134a	R134a
Καταναλιστόμενο ρεύμα Power input	W	300 W	400 W
Ρεύμα λειτουργίας Operating current	A	1,8	2
Ροή αέρα Air flow volume	m3/h	130	150
Δοχείο νερού Water tank volume	L	4	4
Επίπεδο θορύβου Noise level (high)	dB(A)	43	44
Διαστάσεις συσκευής Net dimension (Π*Υ*Β)	mm	320*620*280	320*620*280
Καθαρό βάρος Net weight	kg	20	20
Χώρος χρήσης Applicable area	m2	12-24	18-30

SKYTEC

CE

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ