

# Κλιματιστικά Τοίχου Διαιρούμενου τύπου

R407c



## Μοντελο EJR

Κλιματιστικές μονάδες τοίχου, με μοντέρνα σχεδίαση. Ο ιδανικός σύντροφος χειμώνα-καλοκαίρι. Προσφέρει θαλπωρή και δροσιά αντίστοιχα.

- \* Λειτουργεί με οικολογικό φρέον R407c.
- \* Εργονομικό, πρακτικό 24ωρο τηλεχειριστήριο, με προγραμματισμό για εξοικονόμηση ενέργειας
- \* Λειτουργία αφύγρανσης
- \* Νυκτερινή λειτουργία
- \* Ρυθμιζόμενες περσίδες
- \* Αυτόματη επανεκκίνηση με 3λεπτη χρονική καθυστέρηση για την προστασία της συσκευής.

MODELS		SCH-09BGW	SCH-12BGW	SCH-18BGW	SCH-24BGW
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		R407C	R407C	R407C	R407C
ΨΥΞΗ	Btu/h	9042	11601	17913	23884
	W	2650	3400	5250	7000
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Btu/h	9724	12113	19790	26272
	W	2850	3550	5800	7700
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (W)	ΨΥΞΗ	1000	1285	1980	2650
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	1150	1450	2200	2800
ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (A)	ΨΥΞΗ (max)	4,4	5,5	9,5	13,5
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (max)	4,3	5,7	10	14
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	Hz ( V/Hz )	220-240V/50Hz			
EER	ΨΥΞΗ W/W	2,65	2,65	2,65	2,64
COP	ΘΕΡΜΑΝΣΗ W/W	2,48	2,45	2,64	2,75
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (gr)		680	950	1500	1830
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (l/h)		0,95	1,2	1,2	2,8
ΡΟΗ ΑΕΡΑ ( CBM/h )		420	520	880	1000
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ( dBA )	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	32	34	37	39
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ		rotary			
ΜΑΡΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ		HITACHI, TOSHIBA			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ( Π*Υ*Β)	745×250×210		1095×205×312	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Π*Υ*Β)	760×540×260		800×690×300	
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (χλγ)	9,5		15	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (χλγ)	33	38	54	55

\* Τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

CE  
RoHS

**SKYTEC**