

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ INVERTER

Εσωτερικές μονάδες				FCQ35C	FCQ50C	FCQ60C
Ονομαστική απόδοση	Ψύξη	Ελάχιστη	kW	-	1,7	1,7
		Στάνταρτ	kW	3,4	5,0	5,7
		Μέγιστη	kW	-	5,6	6,0
Θέρμανση	Θέρμανση	Ελάχιστη	kW	-	1,7	1,7
		Στάνταρτ	kW	4,1	6,0	7,0
		Μέγιστη	kW	-	7,0	8,0
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας			kWh	-	-	-
EER / COP	Ψύξη/Θέρμανση			/	/	/
Energy Label	Ψύξη/Θέρμανση			-	-	-
Διαστάσεις	(Υψος x Πλάτος x Βάθος)		mm	214x840x840		
Βάρος			kg	-		
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dBA	31/27		33/28
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A		
Τροφοδοσία ισχύος				1~/220-240V/50/60Hz		
Διακοσμητική μάσκα	Μοντέλο			BYCQ140CW1		
	Χρώμα			White(RAL 9010)		
	HxWxD		mm	50x950x950		

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Εξωτερική μονάδα				RXS35E2V1B	RXS50F2V1B / RXS60F2V1B
Διαστάσεις	(Υψος x Πλάτος x Βάθος)		mm	550x765x285	735x825x300
Βάρος			kg	32	48
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Ελάχ.~Μέγ.	°CDB	-10~+46	-10~+46
	Θέρμανση	Ελάχ.~Μέγ.	°CWB	-15~+20	-15~+18
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος				1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό (Εξ Διάμ.)/Αέριο/Συμπυκνώματα		mm	6,35/9,5/18	6,35/12,7/18
Μήκος σωληνώσεων (Μέγιστο)			m	20	30

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ