

ΜΟΝΤΕΛΟ			AQ09FA *	AQ12FA	AQ18FA	AQ24FA
			Classic Forte	Classic Forte	Classic Forte	Classic Forte
Απόδοση	Ψύξη	BTU kW	9.383 2,75	11.942 3,5	17.401 5,1	23.202 6,8
	Θέρμανση	BTU kW	9.895 2,9	12.966 3,8	19.790 5,8	23.884 7
EER COP	Ψύξη Θέρμανση	(W/W)	3,22 3,41	3,21 3,42	2,82 3,22	2,81 2,81
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4,5	6,2	8,3	10,8
	Θέρμανση		4,5	5,3	8,1	11,2
Καταναλισκόμενο ρεύμα	Ψύξη	kW	0,855	1,09	1,81	2,42
	Θέρμανση		0,85	1,11	1,8	2,49
Επίπεδο θορύβου	εσωτερικό (Hi/Lo)	dB(A)	33/29/24	36/31/26	38/34/30	39/35/32
			1	1,5	1,8	2,4
Αφύγρανση						
Ροή αέρα		cbm/h	450	480	780	870
Διαστάσεις Υ*Π*Β	εσωτερικό	mm	825*285*189	825*285*189	1065*298*218	1065*298*218
	εξωτερικό		790*548*285	790*548*285	880*638*310	880*638*310
Καθαρό βάρος	εσωτερικό	kgf	7,8	8,4	11	13
	εξωτερικό		26	33,8	39	56
Σωληνώσεις	υγρού αερίου	m	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		m	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Μήκος σωληνώσεων οριζοντίως (max)		m	15	15	30	30
Μήκος σωληνώσεων καθέτως (max)		m	8	8	15	15
Ψυκτικό φρέον R410a		gr	650	920	1210	1500
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη		A	A	C	C
	Θέρμανση		B	B	C	D
Ετήσια κατανάλωση		kW	428	545	905	1210