

Κλιματιστικά Τοίχου Διαιρούμενου τύπου

R410a



Τώρα έχετε πολλούς λόγους να αγοράσετε ένα κλιματιστικό SKYTEC.

Απόλυτα...

*** Οικονομικό, Οικολογικό, Αθόρυβο, Αξιόπιστο, Καλαίσθητο**

- * Εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς ανήκει στην Α' ενεργειακή κλάση Οικολογικό - λειτουργεί με το νεότερο οικολογικό φρέον R410a με καλύτερες αποδόσεις και μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
- * Αθόρυβο - με στάθμη θορύβου από 26dbA
- * Αξιόπιστο - οι προδιαγραφές κατασκευής του ακολουθούν τα υψηλά ευρωπαϊκά στάνταρτς ποιότητας κατασκευής. Είναι πιστοποιημένο από την TÜV , κατά CE, EMC, LVD, ROHS).
- * Καλαίσθητος σχεδιασμός, μικρές διαστάσεις.

MODELS		SGH-009BGW	SGH-012BGW	SGH-018BGW	SGH-024BGW
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		R410A	R410A	R410A	R410A
ΑΠΟΔΟΣΗ	ΨΥΞΗ Btu/h	9212	12420	19005	23236
	W	2700	3640	5570	6810
Θέρμανση	Btu/h	9895	13409	19175	25931
	W	2900	3930	5620	7600
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (W)	ΨΥΞΗ	850	1240	1860	2650
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	900	1270	2000	2600
ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (A)	ΨΥΞΗ (max)	4	5,5	8,2	12
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (max)	4,3	5,7	8,6	11,8
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	Hz (V/Hz)	220-240V/50Hz			
EER	ΨΥΞΗ W/W	3,18	3,21	3,24	2,96
COP	ΘΕΡΜΑΝΣΗ W/W	3,22	3,35	3,12	3,31
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΞΗ	A	A	A	B
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	B	B	B	B
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (γρ)		860	1000	1580	1880
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (l/h)		1,0	1,3	1,9	2,8
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (CBM/h)		430	550	850	1000
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dBA)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	26~38	26~41	39~48	39~49
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ		rotary			
ΜΑΡΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ		HITACHI, TOSHIBA			
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (χ+Auto)		high/middle/low+auto			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(Π*Υ*Β)	745×250×210		1095×205×312	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Π*Υ*Β)	760×540×260		800×690×300	
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (χλγ)	9,5		15	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (χλγ)	34	36	50	55

* Τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



CE
RoHS

SKYTEC