

ΜΟΝΤΕΛΟ		TAN2/TAG2 A62GWI	TAN3/TAG3 A80GWI	TAN3/TAG3 A90GWI
		(1 x 9.000 + 1 x 12.000)	(3 x 9.000)	(2 x 9.000 + 1 x 12.000)
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	BTU/h	19.000 5.500 - 20.700	24.000 7.000 - 25.200	24.000 7.000 - 25.200
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	BTU/h	21.600 6.000 - 23.000	27.300 8.000 - 29.000	28.000 8.000 - 29.000
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ	W	1.810	2.190	2.190
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	W	1.550	2.180	2.155
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΞΗ (EER)	3,07 B	3,21 A	3,21 A
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (COP)	4,08 A	3,67 A	3,81 A
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	2,8	3,8	3,8
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Volts/Phase/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	m ³ /h	1x480 + 1x582	3x480	2x480 + 1x582
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	dB(A)	1x25 + 1x28	25	2x25 + 1x28
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	dB(A)	49	53	53
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	795	795	795
	ΥΨΟΣ (mm)	265	265	265
	ΒΑΘΟΣ (mm)	1x200 + 1x207	200	2x200 + 1x207
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	780	850	850
	ΥΨΟΣ (mm)	550	643	643
	ΒΑΘΟΣ (mm)	278	330	330
ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	Kg	1x7,2 + 1x8,3	3 x 7,2	2x7,2 + 1x8,3
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	Kg	36	51	51
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R-410A	R-410A	R-410A
EXTRA FEATURE		ΙΟΝΙΣΤΗΣ	ΙΟΝΙΣΤΗΣ	ΙΟΝΙΣΤΗΣ