

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εσωτερικές μονάδες				FCQ71C		FCQ100C		FCQ125C		FCQ140C7VEB	
Ονομαστική απόδοση	Ψύξη	Στάνταρτ	kW	7,1	10,0	10,0	12,5	12,5	14,0	14,0	
		Μέγιστη	kW	-	-	-	-	-	-	-	
	Θέρμανση	Στάνταρτ	kW	8,0	11,2	11,2	14,0	14,0	16,0	16,0	
		Μέγιστη	kW	-	-	-	-	-	-	-	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας			kWh	1080	1445	1320	2050	1940	2640	2325	
EER / COP	Ψύξη/Θέρμανση			3,29/3,14	3,46/3,61	3,79/3,57	3,05/3,29	3,22/3,21	2,65/3,0	3,01/3,54	
Energy Label	Ψύξη/Θέρμανση			A/D	A/A	A/B	B/C	A/C	D/D	B/B	
Διαστάσεις	(Υψος x Πλάτος x Βάθος)		mm	214x840x840		256x840x840	256x840x840		256x840x840		
Βάρος				kg		-	-	-	-		
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dBA	33/28		37/32	41/35		41/35		
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A							
Τροφοδοσία ισχύος				1~/220-240V/50/60Hz							
Διακοσμητική μάσκα	Μοντέλο			BYCQ140CW1							
	Χρώμα			White(RAL 9010)							
	HxWxD		mm	50x950x950							

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Εξωτερική μονάδα				RZQ71B	RZQ100C	RZQ100BW1	RZQ125C	RZQ125BW1	RZQ140C	RZQ140BW1
Διαστάσεις	(Υψος x Πλάτος x Βάθος)		mm	770x900x320	1170x900x320	1345x900x320	1170x900x320	1345x900x320	1170x900x320	1345x900x320
Βάρος			kg	68	98	106	98	106	98	106
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Ελάχισ.~Μέγ.	°CDB	-15~50	-15~+50		-15~+50		-15,0~+50,0	
	Θέρμανση	Ελάχισ.~Μέγ.	°CWB	-20~15,5	-20~+15,5		-20~+15,5		-20,0~+15,5	
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A	R-410A		R-410A		R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος				1~/230V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	3~/400V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	3~/400V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	3~/400V/50Hz
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό (Εξ. Διάμ.)/Αέριο/Συμπυκνώματα		mm	9,52/15,9/26	9,52/15,9/26		9,52/15,9/26		9,52/15,9/26	
Μήκος σωληνώσεων (Μέγιστο)			m	50	75		75		75	
Μέγ. υψομετρική διαφορά μεταξύ των μονάδων			m	0,5	0,5		0,5		0,5	

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ