

ΜΟΝΤΕΛΟ		GAN/GAG A128FW-M	GAN/GAG A135FW-M	GAN/GAG A150FW-M	GAN/GAG A180FW-M	GAN/GAG A220FW-M
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	BTU/h	9.400	12.900	16.580	18.630	21.900
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	BTU/h	10.460	14.150	17.610	19.755	24.100
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ	W	820	1.180	1.560	1.750	2.260
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	W	850	1.150	1.610	1.700	2.320
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΞΗ (EER)	3,36	3,21	3,12	3,12	2,84
		A	A	B	B	C
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (COP)	3,61	3,61	3,21	3,41	3,04
		A	A	C	B	D
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	1,00	1,20	1,80	3,00	4,00
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Volts/Phase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	m ³ /h	460	580	580	850	920
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	dB(A)	34	36	40	44	44
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	dB(A)	52	54	57	57	57
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	770	830	830	1.020	1.020
	ΥΨΟΣ (mm)	250	285	285	310	310
	ΒΑΘΟΣ (mm)	190	189	189	228	228
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	848	848	848	926	950
	ΥΨΟΣ (mm)	540	540	540	685	700
	ΒΑΘΟΣ (mm)	320	320	320	378	412
ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	Kg	8	11	11	13	13
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	Kg	30	40	40	52	59
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A